

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-027
	SPRAY PREMIUM MADEIRA & MÓVEIS (VERNIZ PARA MADEIRA - EXTERIOR E INTERIOR)	Revisão: 01 Data: 01/09/16

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Realça e embeleza superfícies de madeira tais como portas, janelas, móveis, tampos de mesa, componentes de lancha e outros objetos em ambientes externos e internos. Sua fórmula especial protege a madeira contra os raios ultravioleta e proporciona boa resistência à água e abrasão. Para se obter a melhor performance deste produto recomenda-se o uso prévio da Seladora **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MADEIRA & MÓVEIS**. * Disponíveis nas cores nas tonalidades imbuia e mogno com duplo filtro solar e na versão natural com filtro solar.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica, resina alquídica, aditivos para proteção contra raios ultravioletas (com filtro solar), secantes, dióxido de silício, acetona, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, gás propelente (butano / propano).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Madeira nova - Lixar (lixa grana 220 até 360) e remover o pó.

Madeira previamente pintada - Remover toda a pintura antiga com lixa ou **LUKSNOVA REMOVEDOR GEL** e tratar como madeira nova.

Aplicar as demãos necessárias da SELADORA **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MADEIRA & MÓVEIS**, observando um intervalo de 5 a 10 minutos entre uma demão e outra. Deixar secar por 3 horas. Após secagem da Seladora, lixar (lixa grana 360/400) e aplicar as demãos necessárias do verniz, com intervalo de 5 a 10 minutos entre elas.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Agite bem a lata antes e durante o uso.

Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.

Aplique com movimentos constantes e uniformes no sentido horizontal e vertical.

Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

DEMÃO E SECAGEM

VERNIZ - Entre demãos: de 5 a 10 minutos, Ao toque: em até 4 horas. Ao manuseio: 6 horas. Total: após 24 horas.

Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.

SELADORA - Entre demãos: de 5 a 10 minutos, Ao toque: em até 30 minutos. Ao manuseio: 1 hora. Total: após 3 horas.

Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.

RENDIMENTO

Vernizes: de 1,2 m² a 1,5 m² por embalagem de 350 ml.

Seladora: de 1,2 m² a 1,4 m² por embalagem de 350 ml.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-027
	SPRAY PREMIUM MADEIRA & MÓVEIS (VERNIZ PARA MADEIRA - EXTERIOR E INTERIOR)	Revisão: 01 Data: 01/09/16

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catalogo de cores.

Peso específico: 0,671 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).

Ponto de Fulgor: -17°C.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

Conteúdo 350 ml / Peso Líquido 235 g.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. Evite escorrimento aplicando a 1ª demão bem fina, para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem.

Produto inflamável – leia atentamente as instruções desta embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto. Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação. Lave sempre as mãos após o uso. A inalação constata e proposital deste produto poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso. Em caso de contato com a pele ou com olhos, lave-os com água em abundância. Havendo inalação, retire a pessoa do local transfira-a para ambiente com ventilação natural. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem. Suporte ao Médico: CATOX – Centro de Assistência Toxicológica através dos fones 0800 148110 / (11) 30698571 atendimento 24h.

Nunca reutilize a embalagem. Não exponha a lata ao calor e mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não fume durante a aplicação. Em caso de fogo, usar pó químico, espuma ou CO2. Usar equipamentos de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio. Quando expostas a calor intenso, as embalagens fechadas podem explodir, em função da pressão interna. Nunca fure a embalagem. Em caso de derramamento ou vazamento absorver com material absorvente, (areia, argila, etc.) e descartar conforme legislação local. Não permitir o escoamento para córregos, rios ou esgotos.

Para maiores informações, consulte a FISPQ desse produto no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região