

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-016
	MASSA PARA MADEIRA	Revisão: 02 Data: 13/01/17

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para garantir um acabamento perfeito e prolongar a durabilidade da pintura. A **MASSA PARA MADEIRA LUKSCOLOR nivela e corrige imperfeições** rasas em superfícies de madeira, em áreas externas e internas, preparando portas, janelas, lambris, esquadrias, móveis e madeiras decorativas em geral, para receber a tinta de acabamento. Não deve ser aplicada sobre madeira impregnada com produtos a base de silicone e óleos (linhaça). Produto de grande poder de enchimento, secagem rápida, fácil de aplicar, e de lixar.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) tipo 4.7.3.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Madeira maciça, madeira folheada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Antes de pintar, prepare adequadamente a superfície. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura, e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em varias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a tinta de acabamento.

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pêlos e limpe com pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260**;

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260**;

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxague e deixe secar;

MADEIRA, IMPERFEIÇÕES RASAS: Aplique **MASSA PARA MADEIRA LUKSCOLOR**, lixe e remova o pó. Não aplique sobre madeira impregnada com produtos a base de silicone o óleos (linhaça);

MADEIRA NOVA: Lixe até eliminar as farpas e remova o pó. Corrija as imperfeições com **MASSA PARA MADEIRA LUKSCOLOR**, lixe e remova o pó. Aplique uma demão de **FUNDO UNIVERSAL BASE ÁGUA LUKSCOLOR**. Lixe e remova o pó e aplique o **ESMALTE PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** ou **ESMALTE PREMIUM PLUS BASE ÁGUA LUKSCOLOR**.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Espátula e desempenadeira de aço

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-016
	MASSA PARA MADEIRA	Revisão: 02 Data: 13/01/17

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Não requer diluição.

Misturar bem o conteúdo desta embalagem até sua completa homogeneização.

DEMÃO E SECAGEM

De 1 a 2 demãos Em camadas finas e sucessivas, até o nivelamento desejado.

Entre demãos aguardar 2 horas. Lixamento 3 horas no mínimo, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Embalagem de 6,5 Kg – Até 12 m²/por demão.

Embalagem de 1,62 Kg – Até 3 m²/por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de massa depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Branca.

Massa Específica: 1,800 – 1,850 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): 21 g/L. .

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

1,62 Kg

6,5 Kg

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 a 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-016
	MASSA PARA MADEIRA	Revisão: 02 Data: 13/01/17

maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob-rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site: www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região